

CARATERÍSTICAS TÉCNICAS

HIDROLAVADORAS

EQUIPAMENTOS DE ÁGUA FRÍA

Acionamento Elétrico



Linha Super Profissional
Pesada

TIPO DE SERVIÇO

USO CONTÍNUO, INDUSTRIAL PESADO.

UTILIZAÇÃO

Imprescindíveis em atividades onde são necessárias pressões superiores as consideradas standard (até 250 bar).

Sugerimos sua seleção com nosso assessoramento.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS

CHASSI

Reforçado com perfis de aço, para seu ancoragem ao piso ou para ser montado sobre trailer industrial (para uso em fábricas) ou para seu traslado em rodovias (opcional).

Recobrimento com pintura anti-corrosão sobre base fosfatizada para evitar oxidação e corrosão (ambientes agressivos) e facilitar sua limpeza.

FILTRO DE ÁGUA

De alta capacidade.

BOMBA DE ÁGUA A ALTA PRESSÃO

Tipo Tríplex. PISTÕES CERÂMICOS, cabeçal de bronze (resistente ao uso de produtos químicos agressivos). Válvula de admissão e expulsão de aço inoxidável. Virabrequim forjado.

VANTAGEM COMPARATIVA: BAIXAS REVOLUÇÕES - MAIOR VIDA ÚTIL

VÁLVULA DE MÁXIMA PRESSÃO

(segurança e by-pass) regulável.

ACIONAMENTO

Motor elétrico normalizado blindado 100% (IP44). Opcional motor diesel

INTERRUPTOR

Elétrico estrela-triângulo para comando motor, com proteção termo magnética.

CABO

De alimentação trifásica. Isolamento 1000 volt.

MANÔMETRO

Para indicação de pressão de água reforçado em banho de glicerina (para evitar roturas por vibrações) de ampla escala.

CARATERÍSTICAS TÉCNICAS

PISTOLA TIPO "MITRA"

Para comando automático a distância do equipamento com empunhadura atérmica e trava de segurança.

LANÇA

Com empunhadura atérmica.

TOBERA

De jato (0° e 25°).

MANGUEIRA

De alta pressão, com malha de aço, terminais de acople para prolongação e cabos de proteção nos extremos para evitar roturas por quebre. Comprimento: 20m.